





SPY 52 93020 ADM DIM5 B

19834 9325 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19834 9325 B
WEISS 19834 9325 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

| | |
|--------------------------------|---|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Shiene Schienenmontiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.5 |
| VERSTELLBARKEIT | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar |
| INFORMATION | REFLECTOR FL-20° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 700mA DIMMING BY DALI Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

Elektrische Informationen

| | |
|----------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | II |
| INKLUSIVE NETZGERÄT | YES |
| ART DER DIMMUNG | DALI |
| ENERGIEKLASSE | D |

Lichtquelle Info

| | |
|----------------------------|--|
| Lightsource Name | LED |
| Lichtquelle | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm |
| TM-30 | Rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| Risikogruppe | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED -Technik (Lichtquelle) | 1467lm // 12,4W // 118lm/W |
| LED -Technik (Leuchte) | 919lm // 14W // 64lm/W |

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
 TRACK 3F DIM

Zubehör

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42

 DELTALIGHT®

SPY 52 93020 ADM DIM5 B

19834 9325 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [19834_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY 52 93020 ADM DIM5 B


19834 9325 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

SPY 52 93020 ADM DIM5 B

19834 9325 B

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

SPY 52 93020 ADM DIM5 B

19834 9325 B

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H

Erhältliche Farben

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|---|
| 200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg |  |
| 200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg |  |
| 200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg |  |

TRACK 3F DIM IN

Erhältliche Farben

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|---|
| 200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |  |
| 200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |  |
| 200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |  |

TRACK 3F DIM ON

Erhältliche Farben

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|---|
| 200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |  |
| 200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |  |
| 200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |  |

Notes: