



SPY 52 ON 3 92730 DIM8 B-B



19828 9248 B-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 19828 9248 B-B

VOLLWEISS 19828 9248 FW

WEISS-WEISS 19828 9248 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	3 x REFLECTOR FL-30° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@500mA: 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) Or @350mA: 3 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30	@500mA: rf: 89 / Rg: 100 @350mA: rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@500mA: 3123lm // 25,8W // 121lm/W Or @350mA: 2259lm // 17,4W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@500mA: 1993lm // 29,7W // 67lm/W Or @350mA: 1441lm // 20W // 72lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

SPY 52 ON 3 92730 DIM8 B-B

19828 9248 B-B

Zubehör

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42






Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [19828_XXX8_HAND.pdf](#)

SPY 52 ON 3 92730 DIM8 B-B

19828 9248 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

SPY 52 ON 3 92730 DIM8 B-B

19828 9248 B-B

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: