




TWEETER M TRIMLESS 93033 W-W

418 11 811 932 W-W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-CHROM 418 11 811 932 B-C
WEISS-WEISS 418 11 811 932 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	80
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP23/20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	867lm // 10W // 88lm/W

Erforderliches Zubehör
















MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [418_11_811_XXX_HAND.pdf](#)

TWEETER M TRIMLESS 93033 W-W

418 11 811 932 W-W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS CSC	Required
	 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS WSC	Required


TWEETER M TRIMLESS 93033 W-W

418 11 811 932 W-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

#




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->3(3) / 1->3(3)




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(1) / 1->2(1)



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->5(5) / 1->5(3)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(1) / 1(1)




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(1) / 1(1)




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->2 / 1->2




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


TWEETER M TRIMLESS 93033 W-W

418 11 811 932 W-W




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2/1



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


1

Mounting Kit




15212 2010 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.

Mounting Kit Spanndecken



15212 0090 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS CSC



15212 0170 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS WSC

Notes: