





## SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8 B

308 22 02 83 ADM ED8 B

ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 308 22 02 83 ADM ED8 B

**WEISS** 308 22 02 83 ADM ED8 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Shiene Schienenmontiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 45° schwenkbar, 350° drehbar
<b>INFORMATION</b>	INCL.PC SBL 3F MULTI ADAPTER

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>INKLUSIVE NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Phasenabschnitt
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F

### Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
LED -Technik (Lichtquelle)	1470lm // 13,5W // 109lm/W
LED -Technik (Leuchte)	691lm // 16W // 45lm/W

### Erforderliches Zubehör

TRACK 3F DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [308 22 02\\_XX\\_ADM\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

## SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8 B

308 22 02 83 ADM ED8 B

### KOMPATIBLE TRACKS

#### TRACK 3F DIM H

#### Erhältliche Farben

<b>200 14 410</b> TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
<b>200 14 420</b> TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
<b>200 14 430</b> TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 

#### TRACK 3F DIM IN

#### Erhältliche Farben

<b>200 13 410</b> TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
<b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
<b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 

#### TRACK 3F DIM ON

#### Erhältliche Farben

<b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	 
<b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	 
<b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	 

Notes: