





SPY 90 ON 93030 DIM1 B

19882 9321 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19882 9321 B
WEISS 19882 9321 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	C
CERTIFICATION	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2273lm // 27W // 85lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 90 TUBE

Zubehör

HONEYCOMB 75
 SPREAD LENS 75
 LINEAR SPREAD LENS 75
 SOFTENING LENS 75
 GLASS SBL 75

 DELTALIGHT®


SPY 90 ON 93030 DIM1 B

19882 9321 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B




19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B




19810 0130 GLASS SBL 75



19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75



19810 0150 SOFTENING LENS 75




19810 0160 SPREAD LENS 75

SPY 90 ON 93030 DIM1 B

19882 9321 B

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°



19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°



19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°

Notes: