





TWEETER M ON 1 92733 DIM8 B-C

418 51 811 922 ED8 B-C

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-CHROM 418 51 811 922 ED8 B-C

WEISS-WEISS 418 51 811 922 ED8 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
CERTIFICATION	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1083lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1083lm // 10,4W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	863lm // 12W // 72lm/W


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [418_51_811_XXX_HAND.pdf](#)

TWEETER M ON 1 92733 DIM8 B-C

418 51 811 922 ED8 B-C

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: