





MULTINOVA 55 930 ADM B

28031 9300 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28031 9300 B
WEISS 28031 9300 W



45°



[Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Shiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	4,6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL 3F MULTI POWER ADAPTER

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -Technik (Lichtquelle)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED -Technik (Leuchte)	3842lm // 40W // 97lm/W

Erforderliches Zubehör

TRACK 3F DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [28031_XXX0_HAND.pdf](#)

MULTINOVA 55 930 ADM B
 28031 9300 B

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	 
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	 
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	 

Notes: