





## TWEETER M ON 2 92733 DIM8 B-C

418 51 812 922 ED8 B-C

ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ-CHROM** 418 51 812 922 ED8 B-C

**WEISS-WEISS** 418 51 812 922 ED8 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)

### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Aufbau, Wand Aufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.3
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	II
<b>INKLUSIVE NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Phasenabschnitt
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATION</b>	CB, ENEC

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	2 x (LED array 10,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1083lm)
<b>TM-30</b>	Rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	2166lm // 20,8W // 105lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	1725lm // 24W // 72lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [418\\_51\\_812\\_XXX\\_HAND.pdf](#)


## TWEETER M ON 2 92733 DIM8 B-C

418 51 812 922 ED8 B-C

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Vorschaltgeräte und Trafos

---



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: