

MINIGRID ON 250 93033 DIM8 B-B

100045 9328 B-B



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100045 9328 B-B

SCHWARZ-WEISS 100045 9328 B-W

WEISS-SCHWARZ 100045 9328 W-B

WEISS-WEISS 100045 9328 W-W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information

| | |
|--------------------------------|---|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Aufbau |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 1.8 |
| VERSTELLBARKEIT | 0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar |
| INFORMATION | 2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

Elektrische Informationen

| | |
|----------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | II |
| INKLUSIVE NETZGERÄT | YES |
| ART DER DIMMUNG | Phasenabschnitt |
| ENERGIEKLASSE | F |

Lichtquelle Info

| | |
|-----------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | 2 x (LED array 10,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1128lm) |
| TM-30 | Rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 2256lm // 20,8W // 109lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 1837lm // 24W // 77lm/W |


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

MINIGRID ON 250 93033 DIM8 B-B

100045 9328 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: