





SPY 66 92718 ADM B

24625 9210 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 24625 9210 B
WEISS 24625 9210 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Shiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° 3F MULTI POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm
TM-30	Rf: 89 / Rg:100
SDCM	SDCM1
Risikogruppe	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -Technik (Lichtquelle)	2688lm // 25W // 108lm/W
LED -Technik (Leuchte)	1920lm // 29W // 67lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE
 TRACK 3F DIM

Zubehör

HONEYCOMB 57

 DELTALIGHT®

SPY 66 92718 ADM B

24625 9210 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [24625_XXX0_HAND.pdf](#)

SPY 66 92718 ADM B

24625 9210 B


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG


24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W


SPY 66 92718 ADM B

24625 9210 B

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°



KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H

Erhältliche Farben

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 

TRACK 3F DIM IN

Erhältliche Farben

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 

TRACK 3F DIM ON

Erhältliche Farben

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	 
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	 
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	 

Notes:

 DELTALIGHT®

SPY 66 92718 ADM B

24625 9210 B