






ORBIT LED 927 DIM8 W-W

271 04 92 ED8 W-W

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-VERGOLDET MAT 271 04 92 ED8 B-MMAT

WEISS-WEISS 271 04 92 ED8 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LM79

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 3,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 297lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	594lm // 6,4W // 94lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	382lm // 7W // 52lm/W


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: **271_04_XX_ED8_HAND.pdf**

ORBIT LED 927 DIM8 W-W

271 04 92 ED8 W-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: