



lix Casambi ready



Technische Daten:

LED . Dim to Amber 2700K - 1800K
Lithium-Ionen Akku . 2x 3100 mAh

mit integriertem Casambi-Modul

Betriebsdauer:

je nach Dimmstufe 6 Std. bis 58 Std.

Stromversorgung:

charging base mit 1,2 m USB-C-Kabel inklusive

Material:

Aluminiumguss lackiert + Polycarbonat matt

Schutzart: IP44

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Lichtrichtung:



technical information:

LED . dim to amber 2700K - 1800K
lithium-ion battery . 2x 3100 mAh

with built-in Casambi module

battery operating time:

6 hrs. to 58 hrs., depending on the dimming level

power source:

charging base with 1,2 m USB-C-cable included

material:




aluminium die-casting lacquered + polycarbonate matt

protection class: IP44

This product contains a light source of energy efficiency class E

light direction:



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 bright bronze	93934-BB	4 W/200 lm
 pearl white	93934-PW	4 W/200 lm
 jet black	93934-JB	4 W/200 lm

Zubehör accessory

USB-C-Ladegerät black USB-C-charger black	55921-BL	multi charging base	53420
solarbank	53410	spacer lix f. multi charging base (set of 3)	53421

+ verwandte Produkte related products . lix . lix mini . lix skinny

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.