



DIRO SBL S IP 927 B

11436 9200 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 11436 9200 B
WEISS 11436 9200 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 121
EINBAUTIEFE (MM)	80
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0,5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.PC SBL

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	RCM

Lichtquelle Info






LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED FLEX 5,9W / CRI>90 / 2700K / 900lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	900 lm // 5,9 W // 153 lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	338lm // 7W // 50lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [11436_XXX0_HAND.pdf](#)

DIRO SBL S IP 927 B

11436 9200 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: