



BOXY L 92733 DIM8 B-B

10726 9228 B-B

ERHÄLTlich IN



SCHWARZ-SCHWARZ 10726 9228 B-B

SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 10726 9228 B-FBR

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 10726 9228 B-FG

SCHWARZ-VERGOLDET MAT 10726 9228 B-MMAT

WEISS-WEISS 10726 9228 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED array 7,1W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 779lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
Risikogruppe	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -Technik (Lichtquelle)	779lm // 7,1W // 110lm/W
LED -Technik (Leuchte)	621lm // 8W // 76lm/W

Zubehör

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL


BOXY L 92733 DIM8 B-B

10726 9228 B-B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [10726_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Licht veredelndes Zubehör



Ø40

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B



Ø45

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



Ø40

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B



Ø45

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



Ø40

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B



Ø45

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

 DELTALIGHT®

BOXY L 92733 DIM8 B-B

10726 9228 B-B

Notes: