





SPY 52 ON 2 92745 DIM8 B-B

19827 9238 B-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 19827 9238 B-B
WEISS-WEISS 19827 9238 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@500mA: 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) Or @350mA: 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30	@500mA: Rf: 89 / Rg: 100 @350mA: Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@500mA: 2082lm // 17,2W // 121lm/W Or @350mA: 1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@500mA: 1332lm // 20W // 67lm/W Or @350mA: 964lm // 13W // 72lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

SPY 52 ON 2 92745 DIM8 B-B

19827 9238 B-B

Zubehör

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [19827_XXX8_HAND.pdf](#)

SPY 52 ON 2 92745 DIM8 B-B


19827 9238 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

SPY 52 ON 2 92745 DIM8 B-B

19827 9238 B-B

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: