

MINIGRID ON 350 93018 DIM8 B-B

100046 9318 B-B



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100046 9318 B-B

SCHWARZ-WEISS 100046 9318 B-W

WEISS-SCHWARZ 100046 9318 W-B

WEISS-WEISS 100046 9318 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	3 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	3 x (LED array 10,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1128lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3384lm // 31,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2807lm // 36W // 78lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [100046_XXX8_HAND.pdf](#)

MINIGRID ON 350 93018 DIM8 B-B

100046 9318 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: