





SPY 52 ON 3 93020 DIM8 B-B

19828 9328 B-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 19828 9328 B-B

WEISS-WEISS 19828 9328 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	3 x REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@500mA: 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) Or @350mA: 3 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30	@500mA: Rf: 90 / Rg: 99 @350mA: Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@500mA: 3267lm // 25,8W // 127lm/W Or @350mA: 2361lm // 17,4W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@500mA: 2047lm // 30W // 69lm/W Or @350mA: 1479lm // 20W // 74lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

SPY 52 ON 3 93020 DIM8 B-B

19828 9328 B-B

Zubehör

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [19828_XXX8_HAND.pdf](#)

SPY 52 ON 3 93020 DIM8 B-B


19828 9328 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

SPY 52 ON 3 93020 DIM8 B-B

19828 9328 B-B

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: