





DIRO SBL S ON IP 930 B

11435 9300 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 11435 9300 B
WEISS 11435 9300 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.PC SBL

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED FLEX 5,9W / CRI>90 / 3000K / 950lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	950 lm // 5,9 W // 161 lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	356lm // 7W // 53lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [11435_XXXX_HAND.pdf](#)

Notes:

 DELTALIGHT®

DIRO SBL S ON IP 930 B

11435 9300 B