





BOXY L+ 93033 DIM8 B-B

251 67 811 932 ED8 B-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 251 67 811 932 ED8 B-B

WEISS-WEISS 251 67 811 932 ED8 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP53
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
CERTIFICATION	CB, EAC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 7,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 812lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	812lm // 7,1W // 115lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	648lm // 8W // 79lm/W


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [251_67_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

BOXY L+ 93033 DIM8 B-B

251 67 811 932 ED8 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Licht veredelndes Zubehör



Ø40



Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



Ø40



Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



Ø40



Ø45

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

Notes: