




**jack** Design: IP44.de

<p>inkl. 2 x Schutzkontaktsteckdosen (belgische/französische/Schweizer Norm möglich)</p> <p><b>Installation:</b> Anschlussklemme 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>; Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Säule möglich</p> <p><b>Montage:</b> Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund</p>	<p><b>Material:</b> Aluminiumguss pulverbeschichtet</p> <p><b>Schutzart:</b> IP54</p>	<p>incl. 2 x safety sockets (Belgian/French/Swiss norm possible)</p> <p>installation: connection terminal 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>; possibility of through wiring with Y-connector inside pillar</p> <p>assembly: on site foundation or solid ground</p>	<p>material: aluminium die-casting powder-coated</p> <p>protection class: IP54</p>
--	---	--	--



Größe in mm  
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	EUR-norm	BE+FR-norm	CH-norm
<b>anthracite</b> RAL 7016	55090-AN	55090-BEFR-AN	55090-CH-AN
<b>cool brown</b>	55090-CB	55090-BEFR-CB	55090-CH-CB
<b>deep black</b> RAL 9005	55090-BL	55090-BEFR-BL	55090-CH-BL

Zubehör accessory	Art.-Nr. item no.
<b>Y-Verbinder</b> Y-connector	55312
<b>Erdstück</b> anchorage unit	55099