

MINIGRID ON 150 93050 DIM8 B-B

100044 9338 B-B



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100044 9338 B-B

SCHWARZ-WEISS 100044 9338 B-W

WEISS-SCHWARZ 100044 9338 W-B

WEISS-WEISS 100044 9338 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1,1
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1128lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1128lm // 10,4W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	908lm // 12W // 76lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [100044_XXX8_HAND.pdf](#)

MINIGRID ON 150 93050 DIM8 B-B

100044 9338 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: