

Beschreibung

Typ: Pendelleuchte
Beschreibung: Glas D=330mm, Pendellänge 3m

Downlight: 1x LED 12,3W, 1591lm, (350mA)
Uplight: , 0

Gesamtleistung: 12,3 Watt
Lumen 1591 / 129 Lumen/W
Leuchtenleistung: 13,5 W
EEK: D
Dimmung: Dimmbar mit handelsüblichem LED dimmer

Gewicht: 4,0Kg
IP-Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Umgebungstemp: max: 30°

Lichtquelle in Verbindung der Leuchte

Beleuchtungstechnik:	LED	Ungebündelt (NDLS), gebündelt (DLS):	DLS
Sockel / Fassung:	LED-Platine, COB		
Netzsp., Direkte (MLS) / Indirekte (NMLS):	MLS	Vernetzt CLS (Bereitschaftstrom):	Nein
Farbeinstellung:	Nein	Hülle:	Nein
Hohe Leuchtdichte:	Nein	Blendschutz:	Nein
Dimmbar:	Ja		
Verbrauch (kWh/1000h):	12,3	Verbrauch Standby:	0
Lichtkegel:	<90	Energieeffizienzklasse:	D
Lumen (lm):	1591	Farbtemperatur (K):	2700
Lichtstärke (cd):	1854	Farbwiedergabe Ra:	>90
R9 Farbwiedergabe (rot):	73	Halbwertswinkel:	63

Betriebsgerät 1:	Betriebsgerät 2:	Lichtquelle	Lichtquelle
Anzahl: 1 max. 50 an B16A	Anzahl: max. an B16A	Anzahl: 1 350mA	Anzahl:
TCI MINI MD Voltage AC: 220-240V / 50/60Hz Voltage DC: 176-280V Power: 8-20W Stand by Power: <0,5W dimming: Trailing Edge Ta: -25°... +45° Tc: 75° IP20 Protection: Class II Cable length: 15m Power Factor: 0,95 max. 50 pcs (CB B16A) in rush current: 2A, 50msec. ENEC, KEMA Size: 124 x 79 x 22mm		CITIZEN COB Series Standard Type CLU028-1204C4 Product shape: CLU28 die count in series: 12 die count in parallel: 04 Mechanical dimensions : 13.5 x 13.5 x 1.4 (mm) Package Structure : Aluminum Base Chip on Board Reference Assembly : M3 screw, Connector CRI (Ra) : 97 Typ. Nominal CCT : 2.700K Chromaticity Range : 3-step MacAdam Thermal Resistance : 0.86C/W Maximum drive current : 920mA RoHS compliant UL recognized component (E358566)	