



piek lettura connect Design: Sebastian David Büscher

piek lettura connect Design: Sebastian David Büscher

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood


Anschluss:
5m Zuleitung
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. connect Stecker
5m Zuleitung auf Anfrage
kürzbar

[piek lettura controller:
inkl. Controller]


ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Fuß: Eisenguss
pulverbeschichtet
Klarglas

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood


connection:
5m supply cable
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. connect plug
5m supply cable can be
shortened on request

[piek lettura controller:
incl. controller]


movable


material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
base: iron casting
powder-coated
clear glass

protection class:
IP65






light direction:














Größe in mm
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	92075-27-AN-CO	6 W/220 lm
 cool brown	92075-27-CB-CO	6 W/220 lm
 deep black RAL 9005	92075-27-BL-CO	6 W/220 lm

IP44.DE connect Zubehör accessory

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	<p>5 m Netz-Anschlussverbindung 5 m mains connection port</p> <p>Schutzkontaktstecker auf connect Buchse Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm² Schutzart: IP44 safety plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm² protection class: IP44</p>	55100
	<p>Erd-Anschluss-Kit underground connection kit</p> <p>2 m Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende Erkabel: H05RN8-F 3G0,75 mm²</p> <p>Erd-Abzweigkasten inkl. Anschlussklemme + Gießharz: Installation: 7x Kabeleinführung; Anschlussklemme 5x 2,5 mm² Schutzart: IP65 2 m connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H05RN8-F 3G0,75 mm²</p> <p>earth distribution box incl. connection terminal + cast resin: installation: 7x cable entry point; connection terminal 5x 2,5 mm² protection class: IP65</p>	55202
	<p>jack . Steckdosensäule jack . connecting pillar</p> <p>inkl. 2x Schutzkontaktsteckdosen (belgische-/französische + Schweizer Norm möglich) Installation: Anschlussklemme 5x 1,5 mm²; Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Säule möglich Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Schutzart: IP54 incl. 2x safety sockets (Belgian/French + Swiss norm possible) installation: connection terminal 5x 1,5 mm²; possibility of through wiring with Y-connector inside pillar assembly: on site foundation or solid ground material: aluminium die-casting powder-coated protection class: IP54</p>	<p>EUR-norm 55090-AN 55090-CB 55090-BL</p> <p>BE+FR-norm 55090-BEFR-AN 55090-BEFR-CB 55090-BEFR-BL</p> <p>CH-norm 55090-CH-AN 55090-CH-CB 55090-CH-BL</p>
Größe in mm size in mm		

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	<p>Erd-Anschlussverbindung earth connection port</p> <p>2 m Erd-Anschlussverbindung mit connect-Buchse, Aquastop und offenem Kabelende Erdkabel: H05RN8-F 3G0,75 mm² Schutzart: IP65 2 m earth connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H05RN8-F 3G0,75 mm² protection class: IP65</p>	55112
	<p>Verlängerungskabel extension cable</p> <p>connect Stecker auf connect Buchse Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm² Schutzart: IP65 connect plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm² protection class: IP65</p>	
	2 m	55102
	5 m	55105
	10 m	55110
	Sonderlängen auf Anfrage special lengths on request	
	<p>Y-Verteilerbox Y-junction box</p> <p>1x connect Stecker, 2x connect Buchse Schutzart: IP65 1x connect plug, 2x connect socket protection class: IP65</p>	55122
	<p>H-Verteilerbox H-junction box</p> <p>1x connect Stecker, 3x connect Buchse Schutzart: IP65 1x connect plug, 3x connect socket protection class: IP65</p>	55123
	<p>Verschlusskappe Buchse sealing cap socket</p>	55192
	<p>Controller controller</p> <p>Kompatibilität: Casambi Ein- und Ausgangsspannung: 230V max. Ausgangsleistung: 150 W Übertragungsreichweite: 30 m (freies Gelände) Schutzart: IP65 compatibility: Casambi in- and output voltage: 230V max. output power: 150 W transmission range: 30 m (free area) protection class: IP65</p>	55400