



OBIN ON 92724 DIM5 B

30511 9225 B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 30511 9225 B



GRAU GEBÜRSTET 30511 9225 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 30511 9225 BRAT

GEBÜRSTETES GOLD 30511 9225 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 30511 9225 BROB

WEISS 30511 9225 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1217lm // 13W // 91lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 90 TUBE

Zubehör

HONEYCOMB 75


OBIN ON 92724 DIM5 B

30511 9225 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [30511_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Notes: