





SPY 39 ON 1 93040 DIM8 B-B

24129 9338 B-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 24129 9338 B-B

WEISS-WEISS 24129 9338 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	883lm // 10W // 89lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [24129_XXX8_HAND.pdf](#)

SPY 39 ON 1 93040 DIM8 B-B

24129 9338 B-B


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



24144 0030 B VISOR 39 B

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

Notes: