





SPY 90 ON 92718 DIM1 B

19882 9211 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 19882 9211 B

WEISS 19882 9211 W



[Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	D
CERTIFICATION	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2187lm // 27W // 82lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 90 TUBE

Zubehör

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75



SPY 90 ON 92718 DIM1 B

19882 9211 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: **[19882_XXX1_HAND.pdf](#)**

SPY 90 ON 92718 DIM1 B

19882 9211 B


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

³


19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

⁴


19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐

³


19810 0130 GLASS SBL 75

☐

³


19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75

☐

³

19810 0150 SOFTENING LENS 75

☐

³


19810 0160 SPREAD LENS 75

☐

SPY 90 ON 92718 DIM1 B

19882 9211 B

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°

☐

19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°

☐

19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°

☐

Notes: