

MINIGRID ON 250 92733 DIM8 B-B

100045 9228 B-B



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100045 9228 B-B

SCHWARZ-WEISS 100045 9228 B-W

WEISS-SCHWARZ 100045 9228 W-B

WEISS-WEISS 100045 9228 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 10,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1083lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2166lm // 20,8W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1764lm // 24W // 74lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

MINIGRID ON 250 92733 DIM8 B-B

100045 9228 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: