





## SPY 66 93018 ADM DIM5 B

24625 9315 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 24625 9315 B  
**WEISS** 24625 9315 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Shiene Schienenmontiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.6
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR SP-18° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	II
<b>INKLUSIVE NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E

### Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Risikogruppe	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -Technik (Lichtquelle)	2811lm // 25W // 112lm/W
LED -Technik (Leuchte)	2007lm // 29W // 70lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE  
 TRACK 3F DIM

### Zubehör

HONEYCOMB 57

 DELTALIGHT®

**SPY 66 93018 ADM DIM5 B**

24625 9315 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [24625\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


# SPY 66 93018 ADM DIM5 B

24625 9315 B

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Licht veredelndes Zubehör


---



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

### Beenden Sie Ihr Produkt

---



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

---

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

---

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

---

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC


---

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## SPY 66 93018 ADM DIM5 B

24625 9315 B

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



## KOMPATIBLE TRACKS

### TRACK 3F DIM H

#### Erhältliche Farben

<b>200 14 410</b> TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
<b>200 14 420</b> TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
<b>200 14 430</b> TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 

### TRACK 3F DIM IN

#### Erhältliche Farben

<b>200 13 410</b> TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
<b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
<b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 

### TRACK 3F DIM ON

#### Erhältliche Farben

<b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	 
<b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	 
<b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	 

Notes:

 DELTALIGHT®

**SPY 66 93018 ADM DIM5 B**

24625 9315 B